

Descalcificador compacto volumétrico 3/4" Denver Plus slim bajo consumo



El descalcificador más estrecho del mercado, 20 cm de ancho. Equipo de nueva generación con válvula volumétrica de fácil programación. Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.

Válvula Denver 180, programador electrónico, regeneración retardada. Mezclador de dureza integrado. Conexión 3/4" M. Boya de seguridad en el cabinet incluida. By-pass incluido en el equipo.

Características:

Presión mín.: 2,5 kg/cm².

Presión máx.: 8,6 kg/cm².

Temperatura mín.: 4 °C.


Temperatura máx.: 35 °C.

Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.



! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Volumen resina l	Conexión	Capacidades °Hf x m ³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m ³ /h	Caudal punta m ³ /h
762921	1	Denver Plus Slim 6	6	3/4"	14	0,36	0,3	0,4
					22,6	0,72		
762926	1	Denver Plus Slim 12	12	3/4"	31	0,72	0,5	0,8
					48	1,44		
					55	1,92		
762923	1	Denver Plus Slim 15	15	3/4"	42	0,9	0,6	1
					65	1,8		
					75	2,4		



Código	A	B	C
762921	465	200	360
762926	700	200	360
762923	1025	200	360 mm

Descalcificador compacto volumétrico Denver Plus 3/4" / 1" bajo consumo



Equipo descalcificador de nueva generación con un atractivo cabinet con tapa de sal deslizante y programador integrado.

Incorpora válvula volumétrica de fácil programación.

Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.

Válvula Denver 180, programador electrónico, regeneración retardada.

Mezclador de dureza integrado.

Conexión 3/4", 1" (según modelo).

Boya de seguridad en el cabinet incluida.

By-pass de aislamiento incluido en el equipo.

Características:

Presión mín.: 2,5 kg/cm².

Presión máx.: 8,5 kg/cm².


Temperatura mín.: 4 °C.

Temperatura máx.: 35 °C.

Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Volumen resina l	Conexión	Capacidades °Hf x m ³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m ³ /h	Caudal punta m ³ /h
762916	1	Denver Plus Plus 12,5	12,5	3/4"	31	0,8	0,5	0,8
					48	1,5		
					55	1,92		
762945	1	Denver Plus Plus 18	18	3/4"	57	1,1	0,8	1,1
					82	2,2		
					119	4,5		
762917	1	Denver Plus Plus 30	30	1"	115	1,8	1,2	1,8
					170	3,6		
					210	7,5		



Código	A	B	C
762916	575	333	505
762945	1034	333	505
762917	1034	333	505 mm