



Gabiametal

Puertas de calle en Aluminio



www.gabiametal.com

Puertas con Rotura Puente Térmico

Puerta de aluminio fabricada con rotura de puente térmico, dotada de una gran calidad y un diseño innovador, que le proporciona una mayor durabilidad, robustez y una seguridad completa.

La perfilería utilizada es de 120 mm de marco y hoja de 126 mm x 65 mm de grueso, con cámara interior de 2.3 mm, que hacen casi imposible introducir una palanca. También dispone de una cerradura de 10 burlones con bombín y escudo anti-taladro, con terminación oro ó inox. En cuanto a las bisagras, son regulables tanto transversal como longitudinalmente y no es necesario descolgar la hoja para corregir los posibles descuelgues que pudieran producirme una vez colocada la puerta.

La puerta dispone de corta vientos oculto automático, que evita en un 90% la entrada de aire y partículas por debajo de la puerta.

El panel o plafón, está compuesto por chapas de aluminio de 2 y 3 mm (según modelo) e inyectados en su interior por poliuretano de densidad media 110 kg/m3, formando un bloque compacto que ofrece una gran resistencia ante cualquier impacto.

Estos paneles también pueden ir montados con vidrieras o cristales, disponibles también con enrejados en aluminio inyectado.

También existe la posibilidad de montar cualquier modelo de puerta con fijos laterales y / o superiores, tanto en recto como en curva.



Carta de Colores



Carta Rel



Gabiametal
Puertas Seccionales

Serie Coimbra A y B



Ciego



C8



C10



C11



C12



Grade

Serie Europa 2000



Ciego



E49



E50



E51



E52



Grade

Serie Prestigio 3000



Ciego



P38



P40



P41



P42



Grade

Serie Prestigio 3001



Ciego



1V-P24



1V-P20



1V-P21



1V-P23



1V-P27



Gabiametal
Puertas Seccionales



Serie Prestigio 3001



3V-P24



3V-P25



3V-P20/P32



3V-P21/P30



3V-P26



3V-P24

Serie Prestigio 3001



5V-P24



5V-P23/P31



5V-P26



5V-P23



5V-P20/P82



5V-P27

Serie Milenio



Ciego



MV2



M62



M64



M1 Grade



M2 Grade

Serie Alentejano



Ciego



A10 Grade



A60



Con Postigo



A78



A70

Fijos



Para todos los fijos con panel:
Ancho mínimo: 35 cm / Ancho máximo: 49cm.
Altura Máxima: 210cm (otras alturas consultar)



F1 con forja, ancho mínimo 35 cm.
F200 con forja, ancho mínimo 35 cm
F300 (todas las opciones) , ancho mínimo 35 cm

F200 y F300, altura mínima de zócalo 70 cm
Para todos los fijos, hueco de cristal, 28 mm.

Algunos Accesorios

POMOS EN ORO Y BRONCE



LLAMADORES EN ORO Y BRONCE



MANILLONES



CLAVOS (Disponibles para modelo ALENTEJANO)



647-646

Clavo Dorado

Clavo Dorado Doble

Clavo Negro

Detalles



Bombín TX-80, 5 llaves planas incopiables y doble embrague. (opcional)
 Amaestramiento sencillo (opcional)
 (apertura de distintas puertas con la misma llave)
 Otros amaestramientos consultar.
 Cerradura de 3 puntos con 10 burletes y anti-galca en oro de serie (inox opcional)



Escudo anti-taladro y placa anti-ralladura en oro de serie. (inox opcional)



Cerradero



Tapajuntas



Tope que acciona cortavientos



Cortavientos oculto automático y regulable; se acciona al cerrar la puerta (de serie)



Portero Automático (opcional)

2 bisagras regulables longitudinal y transversalmente con capacidad de carga de 80 kg cada una (tercera bisagra opcional)

Algunas Composiciones



Puertas Serie Duela

PUERTAS DE LAMAS DE ALUMINIO SIN ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Fabricadas con duelas de aluminio, con los siguientes componentes de serie:



Cerradura de 3 puntos



3 bisagras regulables
(blancas o negras)



2 juntas de estanqueidad



Cortavientos automático

Además, 3 burletes antiplaca, pomo exterior y manivela interior (oro, cuero ó negro) y clavos: a su elección (oro, cuero ó negro).

ALGUNOS MODELOS:

Puede elegir entre modelos más actuales, simples o con fijos laterales y superiores:



Con fijo lateral



Vista exterior



Vista interior

Y también le ofrecemos una gama más tradicional o rústica, disponibles en una hoja, dos hojas y dos hojas desiguales.



OPCIONES:



Postigo ciego o acristalado

Medidas estándar: 17 x 17 aprox.



Postigo con reja de forja

También ciego o acristalado



Postigo con rotura de puente térmico



Gabiame metal

Puertas Seccionales

Central:

Río Dilar s/n - Apto. Correos N° 3
LAS GABIAS GRANADA
Tlf: (+34) 958 58 40 32
Fax: (+34) 958 58 64 26

Fábrica:

Parque Metropolitano de
Escuzar, Manzana I-5, Parc. 3,4,5 y 6
ESCUZAR (Granada)
Tlf: (+34) 958 58 33 49
Fax: (+34) 958 58 30 35

email: info@gabiametal.com
www.gabiametal.com



ISO 9001:2000



CSI

Viale Comarbo 11 - 36011 Aduana (Cádiz) - 11 01 11
S.A. - I.P.A. 02/02/99 - Fax: +34 (95) 020460 - www.csi.es